



ROWA-FRISCHEPACKER TSS 102

Sicher & frisch im Frischepacker.

Sichern Sie sich den Erhalt der Qualität und damit den Wert Ihrer Ware.
Verpacken Sie in nur 5 Sekunden wahlweise mit und ohne (MAP) Schutz Atmosphäre.
Vielseitigkeit ohne Werkzeugwechsel!
Platzsparend, einfach in der Bedienung, leichte Reinigung!





Ideale Lösung für alle lebensmittelproduzierenden Betriebe und damit verbundenen Verkaufsformen. Frischetheke und optimale Transport- und Aufbewahrungsverpackung für den Endkunden. Was zeichnet den Frischepacker aus – nutzen Sie eine Vielzahl von Verpackungsgrößen mit nur einem variablen Werkzeug mit und ohne Atmosphäre (Stick- und Sauerstoff) in nur 5 Sekunden pro Verpackung.

Eine Schalenlade – ohne Werkzeugwechsel – verschließt 21 verschiedene Schalengrößen, 20 mm bis 150 mm bzw. 200 ml bis 3500 mm Volumen im fünf Sekundentakt.

Technische Daten:

Größe/Gewicht	295 x 450 h 555 mm /25 kg
Max. Schalengröße	260 x 195 h 150 mm
Max. Rollenbreite und \varnothing	L = 210 – \varnothing 200 mm
Antrieb	elektrisch
Arbeitsweise	manuelle Schubladenschließung, elektrische Siegelung und Schnitt
Werkzeug	Infinity / Siegelung – Vollfläche Schalenlade für 4 Schalengrößen. 17 verschiedene Schalen-tiefen, 20 mm bis 150 mm bzw. Fassungsvermögen von 200 ml bis 3500 ml
Werkzeug/Optional	optional für ungeteilte bis 3-teilige Menüschaalen 227 x 178
Werkzeug/individ. n. Vorgabe	optional für Schalen mit maximal 260 x 190 mm
Folienverarbeitung	automatische Folienaufbringung mit Schneidvorgang
MAP/Schutzatmosphäre Stickstoff (N)/ Sauerstoff (O ²)	alle Arten/Kombinationen von Lebensmittelgasen lassen sich einsetzen
Signal/Verpackungsvorgang	Signal zur Beendigung des Siegelvorgangs visuell und akustisch
Verpackungstakte/Minute	10 Takte
Zählwerk/Gesamtzählwerk	abrufbar über Display
Speicherbare Programme	9
Spannung – Absorption	220 V – 750 W

